

Oil cleaner - środek do czyszczenia układu chłodzenia z oleju

**Cena :****47,86 zł (netto)****58,87 zł (brutto)**Nr katalogowy : **10-0029**Producent : **Micrauto**Dostępność : **Dostępny**Średnia ocena : **brak recenzji**

Oil cleaner - środek do czyszczenia układu chłodzenia z oleju.

Środek do eliminacji pozostałości oleju z układów [chłodzenia](#).

Specjalnie zaprojektowany do czyszczenia systemów chłodzenia, w celu uzyskania maksymalnych rezultatów.

Wymieszaj produkt z ciepłą wodą w celu poprawy wydajności.

Sposób użycia:

1. Wypłucz układ wodą w celu usunięcia niektórych [zanieczyszczeń](#) i [płynu](#) chłodzącego.
2. Wlej 1 opakowanie produktu do układu, przez przewody, chłodnicę lub przez zbiornik wyrównawczy. Napełnij układ do właściwego poziomu przez dodanie wody.
3. Pozostaw włączony silnik na biegu jałowym przez dwadzieścia minut od osiągnięcia [temperatury](#) roboczej. Następnie opróżnij i wypłucz układ wodą. Jeśli nadal widać pozostałości oleju po przemyciu, powtórz operację z pkt. 2 i 3.

Uwaga:

Podczas czyszczenia zanieczyszczenia mogą kumulować się w zbiorniku wyrównawczym. Wdychanie oparów produktu może spowodować uszkodzenie płuc. Powtarzające się narażenie na produkt może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. W przypadku połknięcia nie prowokuj wymiotów, udaj się bezpośrednio do lekarza i pokaż opakowanie lub etykietę. Nie wdychaj oparów. Unikaj kontaktu ze skórą i oczami. Trzymaj opakowanie zamknięte.